

# ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСЕРВОВ



## ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ:

PURITY™ FG — эффективны и безопасны



# ПОДБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ PETRO-CANADA ПО УЗЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСЕРВОВ



ЦИКЛ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ПОДШИПНИКИ	РЕДУКТОР	ЗУБЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ДРУГОЕ
СБОР УРОЖАЯ	PURITY FG AW Hydraulic Fluid; PURITY FG AW с MICROL; HYDREX AW; HYDREX MV	PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PRECISION XL EP 2	ENDURATEX EP; TRAXON 80W-90		PURITY FG Spray
ТРАНСПОРТИРОВКА					
ОТБОР ПО КАЧЕСТВУ		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 с MICROL MAX; PURITY FG 2 Extreme	PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG EP Gear Fluid с MICROL		PURITY FG WO
МОЙКА				PURITY FG Spray	
ВЗВЕШИВАНИЕ, ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ					
МОЙКА БАНК				PURITY FG Spray	
ХОЛОДНЫЙ СКЛАД				Конвейерная система: PURITY FG Chain Fluid Light; PURITY FG Spray Холодильные компрессоры: REFLO A	
ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ				Конвейерная система: PURITY FG Compressor Fluid; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid Воздушный компрессор, винтовой или поршневой ротационно-винтовой компрессор: PURITY FG Compressor Fluid; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid Теплопроводная система: PURITY FG HTF Вращающийся автоклав/пастеризаторы: Rotary Cooker Fluid	
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК	PURITY FG AW Hydraulic Fluids; HYDREX AW	PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic; PRECISION XL EP 2	TRAXON 80W-90		Цепь: PURITY FG Chain Fluid Light; PURITY FG Spray; TRAXON 80W-90; DURATAC Non-Drip Chain Oil
ШТАБЕЛЕРАЗБОРОЧНАЯ МАШИНА				ENDURATEX EP	PURITY FG EP Gear Fluid
НАПОЛНЕНИЕ БАНК		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic		PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic Gear Fluid	Автоматический вращающийся наполнитель банок: PURITY FG 00; PURITY FG Silicone Spray
ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА					Головки с автом.смазкой – подшипники качения: PURITY FG 00 Закаточные машины Angelus, 61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S, 12M: PURITY FG Seamer-E Fluid Закаточные машины: PURITY FG EP 150
АВТОКЛАВ/ПАСТЕРИЗАТОР	PURITY FG AW Hydraulic Fluids				Вращающийся автоклав/пастеризаторы: Rotary Cooker Machine Подшипники качения и кулачки: PURITY FG 00; PURITY FG Silicone Spray; PURITY FG с MICROL Max Spray
ЭТИКЕТОЧНАЯ МАШИНА					
УПАКОВКА			PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic Gear Fluid		Система смазки: PURITY FG Chain Fluid Light; PURITY FG Spray
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ И УКЛАДКА НА ПАЛЛЕТЫ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids; HYDREX AW	PURITY FG 2 PURITY FG 2 Clear PURITY FG 2 Synthetic		PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG 2 Synthetic EP; ENDURATEX EP; ENDURATEX Synthetic EP	

## САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И ЗАМОРАЖИВАНИЕ:

■ пищевой класс H1 ■ пищевой класс H2 ■ непищевой класс

Аммиачные холодильные системы REFLO A

Промышленное масло . . . . . PURITY FG WO

Ремонт и обслуживание оборудования осуществляются с применением PURITY FG Penetration Oil Spray (масло с высокими проникающими свойствами).

На пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ 54762-2011/ISO 22002-2009 пункт 6.5 должны применяться компрессорные масла с пищевым допуском H1.

Авторизованный дистрибьютор смазочных материалов Petro-Canada на территории РФ — ООО «Петро-Люб».

+7 495 925-00-65 | www.petrolube.ru

MICROL™ — первая противомикробная присадка, одобренная Ассоциацией охраны окружающей среды (EPA).

