

CONDACUT GR 8

CONDATHigh
Performance

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

CONDACUT GR 8 — это не содержащее хлора масло, предназначенное для механической обработки металла, резки и шлифования.

CONDACUT GR 8 совместимо со всеми металлами: особенно подходит для работы с черными и цветными металлами.

Код ISO-L-MHE.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ Малое пенообразование.
- ✓ Прецизионное и тонкое шлифование.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Переточка.
- ❖ Механическая обработка путем удаления материала.

ДОСТОИНСТВА

- ❖ Улучшает состояние поверхности.
- ❖ Хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- ❖ Легко обезжиривается щелочными чистящими средствами или растворителями.
- ❖ Высокая охлаждающая способность.
- ❖ Широкий спектр разрешенных применений: светлый цвет, облегчающий осмотр внешнего вида, без запаха.
- ❖ Очень хорошая дегазация, смачиваемость.
- ❖ Не остается на движущихся частях.
- ❖ Идеально подходит для очень тонкой фильтрации порошков диатомита, грунта и целлюлозы.
- ❖ Защита от коррозии между операциями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	CONDACUT GR 8
Вид	/	Жидкость, прозрачная
Тип	/	Текучий
Цвет	/	Светлый
Запах	/	Слабый
Удельный вес при 15 °С	г/см ³	≈ 0,840
Температура вспышки (в открытом тигле)	°С	≥ 150
Температура застывания	°С	< -9
Кинематическая вязкость при 20 °С	мм ² /с	≈ 16
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	≈ 8
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	≈ 2,2
Коррозия меди ASTM D 130	/	1b
Пена при 24 °С согласно ASTM D 892	Мин	10-0
Деаэрация при 24 °С согласно ASTM D 3427	Мин	1 мин 36 с
Температура хранения	°С	От 0 до 50 °С
Срок хранения		2 года, в оригинальном опечатанном виде

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности вещества.

CONDACUT GR 8

Fp_RU_CONDACUT GR 8_ERa_1020_6.doc

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application déficiente. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

*Product
Data Sheet*