

NEAT GREEN DP 540

CONDATHigh
PerformanceNew
Technology

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

NEAT GREEN DP 540 — это смесь масел на растительной основе, специально подобранных для придания маслу исключительной смазывающей способности.

NEAT GREEN DP 540 предназначается для использования в обычных и жестких условиях эксплуатации.

NEAT GREEN DP 540 подходит для обработки любых металлов. ISO L-MHE.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

◆ Все виды обработки, связанные с резкой и формованием.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Высокая производительность.**
- **Оригинальный состав продукта гарантирует оптимальные эксплуатационные характеристики и отличную смазывающую способность.**
- **Смесь масел на растительной основе.**

ДОСТОИНСТВА

◆ Рабочие характеристики:

NEAT GREEN DP 540 — это очень эффективная противозадирная смазка для всех видов металлов и типов обработки.

⇒ Она повышает скорость резки и подачи материала, а также увеличивает срок службы инструмента.

⇒ Кроме того, она улучшает состояние поверхности, обеспечивает отличную гладкость и противозадирные свойства.

⇒ Резка и смазка: **NEAT GREEN DP 540** также позволяет смазывать оборудование, на котором необходимо использовать продукты эквивалентной вязкости.

◆ **Безопасность:** ☞ для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности продукта или обратитесь к нам.

◆ **Фильтрация:** ☞ идеально подходит для очень тонкой фильтрации порошков диатомовой земли и целлюлозы.

◆ Предотвращает вспенивание:

⇒ без «механического» пенообразования (по сравнению с оборудованием под давлением);
⇒ эффективная деаэрация.

◆ Удобство использования:

⇒ слабый запах используемого продукта;
⇒ четкий цвет даже при долгом хранении, облегчающий проверку внешнего вида;
⇒ предотвращение образования масляного тумана;
⇒ высокая смачиваемость обеспечивает чистоту оборудования.

◆ **Обезжиривание деталей:** растворителем или щелочным очистителем. При использовании щелочных очистителей рекомендуется остановить свой выбор на **CONDACLEAN LC 1547**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	NEAT GREEN DP 540
Вид	/	Жидкость
Тип	/	Прозрачный
Плотность при 20 °C	г/см ³	≈ 0,925
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	≥ 186
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	≈ 39
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	≈ 8,7
Индекс вязкости	/	208
Коррозия меди при 60 °C (ISO 2160/72)	/	1b
Температура хранения	°C	От 0 до 50 °C
Рекомендуемое максимальное время хранения	/	2 года, в оригинальной упаковке

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности продукта.

Fp_RU_NEAT GREEN DP 540_ERa_1020_0

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

NEAT GREEN DP 540Product
Data Sheet